



1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

1.1 Handelsname:

Setta Siliconharz-Fassadenfarbe L

Überarbeitet am: 03.07.2012

Ersetzt Ausgabe vom:

Druckdatum: 03.07.2012

1.2 Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:

Silikonharz-Fassadenfarbe mit fungizider und algizider Ausstattung

1.3 Hersteller/Lieferant:

VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH

Tel.: +49 (0)221/952736-0

Eupener Strasse 70

50933 Köln

E-Mail: sicherheitsdatenblatt@vfg.net

Giftnotruf Berlin: +49 (0)30 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch

1.4 Produkt-Code für Farbe und Lacke: (GISBAU)

M-DF 02

2. Mögliche Gefahren:

2.1 Gefahrenbezeichnung:

Entfällt.

2.2 Zusätzliche Hinweise für Mensch und Umwelt:

R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen:

3.1 Chemische Charakterisierung:

Zubereitung aus: Titandioxid, Füllstoffen, Acrylat-Copolymere-Kunststoffdispersion, Additiven und Wasser

Chem. Bezeichnung	CAS-Nr.	EG-Nummer	EINECS	%	Einstufung
Terbutryn	886-50-0		212-950-5	<0,008	N; R50/53
Zinkpyrithion	13463-41-7		236-671-3	<0,008	T; Xi; N; R22-23-38 41-50
Zinkoxid	1314-13-2	030-013-00-7	215-222-5	<0,04	N; R 50/53
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on	26530-20-1	613-112-00-5	247-761-7	<0,004	T; C; N; R 22-23/24- 34-43-50/53

Vollständiger Text der R-Sätze siehe unter Punkt 16

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 2 von 5

Handelsname: Setta Siliconharz-Fassadenfarbe L

Stand: 03.07.2012

Hersteller/Lieferant: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Strasse 70
50933 Köln

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

4.1 Allgemeine Hinweise:

nach Einatmen:

nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife waschen

nach Augenkontakt:

Mit viel Wasser gründlich ausspülen. Evtl. Augenarzt aufsuchen.

nach Verschlucken:

Wasser nachtrinken. Nicht erbrechen lassen und ärztlichen Rat einholen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

5.1 Löschmittel geeignete:

Das Produkt ist nicht brennbar. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keine.

5.3 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Bei Brand entstehen Rauchgase. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

5.4 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

6.1 Personenbezogene Schutzmaßnahmen:

Bei verschütteten Rutschgefahr.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen
Den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgen.
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

7. Handhabung und Lagerung:

7.1 Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Handelsname: Setta Siliconharz-Fassadenfarbe L

Stand: 03.07.2012

Hersteller/Lieferant: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Strasse 70
50933 Köln

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Das Produkt ist nicht brennbar

7.2 Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Zusammenlagerungshinweise:

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmittel fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schützen.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerklasse nach VCI-Konzept:

12

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

8.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit zu überwachenden Grenzwerten.

8.2 Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Bei Versprühen empfohlen.

Handschutz:

Haut nach Arbeitsende gründlich reinigen und Hautschutzsalbe auftragen.

Augenschutz:

Bei Gefahr von Spritzern - Schutzbrille

8.3 Hygienemaßnahmen:

Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Arbeitsbereich vermeiden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form: flüssig
Farbe: weiß
Geruch: mild

9.1 Sicherheitsrelevante Daten:

Zustandsänderung:

Siedepunkt:	100	(°C)		
Schmelzpunkt:		(°C)		
Flammpunkt:	entfällt	(°C)		
Zündtemperatur:	entfällt	(°C)		
Explosionsgrenzen:	entfällt	untere:	obere:	(VOL.%)
Dampfdruck:		(mbar) bei 20 °C		
Dichte:	1,5	(g/cm ³) bei 20 °C		

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 4 von 5

Handelsname: Setta Siliconharz-Fassadenfarbe L

Stand: 03.07.2012

Hersteller/Lieferant: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Strasse 70
50933 Köln

Schüttdichte:		(kg/m ³)
Viskosität:	20-26	(Pas) bei 23 °C - D=5,9 s ⁻¹ - DIN 53 229
pH Wert:	8,5	
Lösemittelgehalt:		Gew. %
Löslichkeit in Wasser:	mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.	

10. Stabilität und Reaktivität:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Entfällt.

10.2 Zu vermeidende Stoffe:

Entfällt.

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Entfällt.

11. Toxikologische Angaben:

11.1 Erfahrung aus der Praxis:

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine schädlichen Auswirkungen bekannt.

11.2 Weitere toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht als solches geprüft, sondern nach dem Berechnungsverfahren der Gefahrstoffverordnung eingestuft.

12. Umweltbezogene Angaben:

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.
Wassergefährdend.

13. Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Produkt:

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften verbrannt werden.
Kleine Mengen eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

13.2 Abfallschlüssel Nr.:

08 01 12

13.3 Abfallname:

Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

13.4 Verunreinigte Verpackungen:

Nach sorgfältiger Reinigung Wiederverwertung zuführen.

14. Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 5 von 5

Handelsname: Setta Siliconharz-Fassadenfarbe L

Stand: 03.07.2012

Hersteller/Lieferant: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Strasse 70
50933 Köln

15. Vorschriften:

15.1 Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

entfällt

15.2 S-Sätze:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen

Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

15.3 Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF:

entfällt

Wassergefährdungsklasse:

Wassergefährdung nach WHG: WGK 2 (Selbsteinstufung)

Wassergefährdend

16. Sonstige Angaben:

- | | |
|---------|--|
| R 22 | Gesundheitsschädlich beim Verschlucken |
| R 23 | Giftig beim Einatmen |
| R 24 | Giftig bei Berührung mit der Haut |
| R 38 | Reizt die Haut |
| R 41 | Gefahr ernster Augenschäden |
| R 43 | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich |
| R 50 | Sehr giftig für Wasserorganismen |
| R 50/53 | Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben |

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse.