



VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH

Steinband Innen

Beschreibung / description : Stab. Gewebe / PE-beschichtet, besonders flexibel, mit Kautschukkleber beschichtet.

PE-coated cloth, coated with a tacky rubber based adhesive.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA Muster / Sample

Träger / carrier : Stab. Gewebe / PE coated cloth

Trägerdicke / thickness mm : 0,16

Gesamtdicke / total-thickness mm : 0,20

Klebstoffbasis / adhesive-base : Kautschuk / rubber

Haftvermögen / shear adhesion h / 23 °C : > 1

Klebkraft / peel adhesion N / 25 mm : 12

Reißkraft / tensile strength N / 25 mm : 80

Reißdehnung / elongation % : 20

Temperaturbeständigkeit /

Temperature-resistance 1h / °C : -30 bis / up to +65

UV-Beständigkeit / UV-resistance : begrenzt / limited

Witterungsbeständigkeit / weather-resistance : begrenzt / limited

Farbe / colour : silber / silver

Kern Ø / core diameter mm : 76

Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF : 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application : Wasserdampfdichtes Verpacken, Fixieren, Abdichten, Reparieren, Abdecken.

Bundling, patching, mending, water vapourtight.

Conforms well on irregular surfaces.

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.