

:: Scandicare Power Tiefenreiniger

CHARAKTERISTIK

SC POWER TIEFENREINIGER ist ein stark alkalischer Reiniger auf wässriger Basis. Er ist gebrauchsfertig eingestellt und kann auf allen Holzuntergründen eingesetzt werden. Durch das sehr gute Kriechverhalten wandert er in das Holz ein und holt Verschmutzungen aus dem Untergrund. Er löst alte Lasuren zuverlässig ab. Das mühevoll Abschleifen der Altbeschichtungen entfällt.

EINSATZGEBIET

SC POWER TIEFENREINIGER bereitet bewitterte Holzoberflächen für einen Konservierungsaufbau vor und entfernt dabei Alt-Lasuren, Holzöl-Anstriche und wasserbasierte Versiegelung. Der Reiniger kann auf allen Holzarten angewendet werden. Einige Hölzer wie z.B. Eiche oder Zeder können durch die Anwendung dunkler werden. Eine sofortige Nachbehandlung mit **SC HOLZ-ENTGRAUER** bringt den Farbton wieder zurück.

Anwendungen:

Holzterrassen, Holzfliesen, Holzbalkone und – geländer,
Holz-Giebelverkleidungen, Gartenzäune, Gartenmöbel und Fassaden

PRODUKTANGABEN

Verpackung: 1 L / 2,5 L

Farbton: grünlich- milchig

Spez. Gewicht: 1,0 g/m³

Verbrauch: ca. 5m² / Ltr.

Einwirkzeit: ca. 15 - 30 Min.

Wirkstoff: ätzend

VERARBEITUNG

Alle nicht behandelten Bereiche (Fensterscheiben, Pflanzen, Metallteile und angrenzende Gebiete) müssen abgedeckt werden. **SC POWER TIEFENREINIGER** wird ausreichend dick und gleichmäßig mit einem Einweg-Pinsel auf die Oberfläche aufgetragen. Die Einwirkzeit beträgt ca. 15 bis 30 Minuten. Während der Einwirkzeit soll die Oberfläche nicht antrocknen und wird bei Bedarf mit dem **SC POWER TIEFENREINIGER** nachgefeuchtet. Die gelösten Farbansätze mit einem Spachtel oder Schaber entfernen. Mit viel Wasser abspülen oder hochdruckreinigen und bei Bedarf die Farbreste mit einer synthetischen Einweg-Bürste entfernen.

Achtung:

Bei längerer Einwirkzeit auf einem Holzuntergrund kann sich der Holzfarbton verändern. Das Holz sollte anschließend sofort mit dem **SC HOLZ-ENTGRAUER** aufgehellt werden. Bei allen Arbeiten immer Handschuhe und Schutzbrille tragen.

Anmerkung:

SC POWER TIEFENREINIGER ist nicht geeignet für 2-K-Lacksysteme, Einbrennlacke und Zelluloselacke. Tanninhaltige Hölzer wie z.B. Eiche oder Edelhölzer können nach der Behandlung mit **SC POWER TIEFENREINIGER** sehr dunkel werden. Nach sofortiger Behandlung mit **SC HOLZ-ENTGRAUER** (Oxalsäure) werden diese wieder aufgehellt. Beschädigungen auf weichen Untergründen z.B. Möbelfurnieren bei zu langem Kontakt mit **SC POWER TIEFENREINIGER** sind möglich, daher unbedingt einen Vorversuch durchführen.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen



05/2014

im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE
www.scandicare.de