

setta® IMPRÄGNIERGRUND

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Imprägniergrund ist eine aromatenfreie, lösemittelhaltige, farblose, fungizide Holzimprägnierung für außen. Holzschutzmittel nach DIN 68800 Teil 3 sowie DIN/EN 152 Teil 1 und DIN/EN 113 geprüft. Holzschutzmittel Nr. 705 Wirkstoff: 1 % Propiconazol. Dient dem Schutz von statisch nicht beanspruchten Hölzern ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Fäulnis und Bläue, einschließlich Fenster und Außentüren.

EIGENSCHAFTEN:

Geruchsmild, feuchtigkeitsregulierend mit hervorragender Eindringtiefe und haftvermittelnd für nachfolgende Anstriche.

ANWENDUNG:

Holzschutzgrundierung mit amtlich festgestellter Schutzwirkung gegen holzerstörende und holzverfärbende Pilze, sowie durch BfR und UBA amtlich bewerteter Unbedenklichkeit bei bestimmungsgemäßer Anwendung. Für Verbletterungen, Zäune, Schindeln, Balkonbrüstungen, Schalungen, Pergolen usw. sowie Fenster und Außentüren als fungizider Grundanstrich. setta Imprägniergrund dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Fäulnis und Bläue nach DIN 68800 Teil 3, einschließlich Fenster und Außentüren. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

GEBINDE:

750 ml, 2,5 l, 5 l, 25 l

FARBTÖNE:

farblos

Wirkstoff:

1 % Propiconazol

VERARBEITUNG:

Streichen, Tauchen, Fluten. Spritzen nur in geschlossenen Anlagen. setta Imprägniergrund kann nach Trocknung mit lösemittelhaltigen oder wasserverdünnbaren Lasur- oder Deckanstrichen überarbeitet werden. Saugfähigkeit von Hirnholz und Holzrisen durch Sättigung mit setta Imprägniergrund oder setta Dünnschichtlasur beseitigen.

VERDÜNNUNG:

setta Verdüner AF

WERKZEUG:

Pinself, Spritzgeräte

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

setta Verdüner AF oder setta Terpentin-Ersatz

GEFSTOFFV:

Xn gesundheitsschädlich

R 65: Kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen; enthält isoparafinische Kohlenwasserstoffe. Hinweis: Enthält Propiconazol, 2 Buntanoxim und Kobalt-II-Salze; kann allergische Reaktionen auslösen.

VBF:

A III

WGK: 2 (VwVws)

GISBAU-CODE:

HSM-LV 20



Aromatenfreie, farblose, fungizide Holzimprägnierung für außen

BESONDERE HINWEISE:

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise:

setta Imprägniergrund enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Es ist nur nach Gebrauchsanweisung und dort zu verwenden, wo Holzschutzmaßnahmen erforderlich sind. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Bei Verschlucken können Lungenschäden entstehen. Das Holzschutzmittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Keine Anwendung in unmittelbarer Gewässernähe. Das Mittel darf nicht in Gewässer gelangen. Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direktem Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln und Pflanzen kommt oder an und in Bienenhäusern verwendet wird.

Schutzmaßnahmen:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen! Geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Beim Spritzen Atemschutz verwenden. Benetzte Kleidung sofort entfernen. Benetzte Haut sofort mit Wasser und Seife reinigen und mit Hautschutzcreme einreiben. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100034

SETTA IMPRÄGNIERGRUND

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %					
Verbrauchsmengen ml/m ²	ca. 100 ml/m ² Einbringmenge 160-200 ml/m ²				
TROCKNUNGSWERTE					
	TROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	ÜBERSPRITZBAR	
Nach Stunden	16-24 Stunden, je nach Saugvermögen des Holzuntergrundes				
BESCHICHTUNGS-AUFBAU					
Untergrundvorbehandlung/ Untergrundbeschaffenheit: 01 Holz aussen, deckender Anstrich lösemittelhaltig, maßhaltig: Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund.		Beschichtungsaufbau: Grundanstrich: 01/02 setta classic Allgrund 03 setta bzw. settamix Wetterschutzfarbe 04 setta mix Hausfarbe 05 setta Langzeitlasur 06 setta Dünnschichtlasur 07/08 setta mix Aqua-Holzschutz			
02 Holz aussen, deckender Anstrich lösemittelhaltig, nicht maßhaltig: Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund. 03 Holz aussen, deckender Anstrich wassererdünnbar, maßhaltig: Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund.		Zwischenanstrich: 01/02 setta classic Allgrund, setta classic Fenster-Ventilack 03 settal Wetterschutzfarbe bzw. settamix Wetterschutzfarbe 05 setta Langzeitlasur 07 settamix Aqua-Holzschutz			
04 Holz aussen, deckender Anstrich wassererdünnbar, nicht maßhaltig: Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund. 05 Holz aussen, lasierender Anstrich lösemittelhaltig, maßhaltig: Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund oder setta Dünnschichtlasur.		Schlussanstrich: 01/02 setta classic Hochglanz, setta classic Seidenglanz, setta Weißlacke 03 setta Wetterschutzfarbe 04 settamix Hausfarbe 05/06 setta Langzeitlasur 07/08 settamix Aqua-Holzschutz			
06 Holz aussen, lasierender Anstrich lösemittelhaltig, nicht maßhaltig: Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund oder setta Dünnschichtlasur.					
07 Holz aussen, lasierender Anstrich wassererdünnbar, maßhaltig: Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund.					
08 Holz aussen, lasierender Anstrich wassererdünnbar, nicht maßhaltig: Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund.					



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
 Eupener Straße 70
 D-50933 Köln
 Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
 E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de