

# TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100098

# setta® ISOLIERGRUND/SPRAY

## Einfach besser.

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Isoliergrund-Spray ist ein Grundiermittel auf Polymerisat-Kunstharz-Basis für viele Untergründe wie z.B. Holz, Putz, Beton, Eternit. Absperrmittel für stark saugende Untergründe wie Weich- und Hartfaserplatten, Rohfasertapeten, Styropor, Porenbeton, Gips und andere Putze, Leichtbauplatten, Gipskartonplatten. Farbloser Isolier- und Absperrgrund

#### EIGENSCHAFTEN UND VERWENDUNG:

Isoliert Wasser-, Rauch-, Ruß-, Fett-, Öl-, Nikotinflecken, Holzäste, Wachs, Stauböl, Anilin, Karbolineum. Vorversuche sind zu empfehlen.  
Innen und außen: zur Isolierung von Teer, Bitumen, Wasser-, Rauch- und Rußflecken, Nikotin und Farbstifte; Vorversuche sind zu empfehlen.  
Innen: zur Grundierung von saugenden Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffe, Gips, Gipskartonplatten, Kalk- und Zementputz, Faserzement, Beton-Eternit; zur Versiegelung von Dispersionsfarben und Tapeten gegen Verschmutzung.  
setta Isoliergrund Spray ist für innen und außen geeignet, schnell trocknend mit guter Isolier- und Absperrwirkung. Styropor wird nicht angelöst.

#### GEBINDE:

400 ml

#### FARBTÖNE:

farblos (glänzend), weiß (seidenglänzend)

#### VERARBEITUNG:

Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30 % r. F. und 75 % r. F. liegen.

#### VERDÜNNUNG:

Nur in Ausnahmefällen mit Spiritus verdünnen, da durch das Verdünnen die Isolierwirkung verschlechtert wird.

#### WERKZEUG:

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Mit Nitro-Verdünnung

#### GEFSTOFFV:

Symbol „F+“ hochentzündlich. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Aerosol nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### VBF:

Entfällt nach § 2 (VbF).

#### GISBAU-CODE:

Nicht klassifiziert



Zur schnellen Isolierung

### BESONDERE HINWEISE:

#### Lagerung:

Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Bei mineralischen Untergründen, die leicht abmehlen oder verfestigt werden müssen, stets Tiefgrund verwenden.

Zur Grundierung unter Holz- und Parkettversiegelungen Kronen® Versiegelungsgrund 675 verwenden.

Nicht mehr als 2 Anstriche aufbringen, da sonst bei harten Deckanstrichen Rissbildungen auftreten können.

Ansonsten auf Kronen® Isolierweiss 123 ausweichen.

#### Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden.

#### Sonstiges:

Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie „Verarbeitung von Beschichtungsmitteln (VBG 23), das Merkblatt „Lösemittel“ (M 017) sowie die „Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507“ sind zu bearbeiten.

Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen.

Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)

# TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

## SETTA ISOLIERGRUND/SPRAY

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %	unverdünnt		nach Bedarf	nicht zum empfehlen	
Verbrauchsmengen ml/m <sup>2</sup>	10-12 m <sup>2</sup> /litr.		7-8 m <sup>2</sup> /litr.	7-8 m <sup>2</sup> /litr.	7-8 m <sup>2</sup> /litr.

HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:					
	MM-DÜSE	SPRITZWINKEL	DRUCK BAR	KREUZGÄNGE	DIN 4MM KONSITENZ
Hochdruck	1,5		2-3 bar	1-2	
Niederdruck	1,5			1-2	
Airless					

TROCKNUNGSWERTE				
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	ÜBERSPRITZBAR
Nach Stunden	(20°C/65 % r. F.) ca. 10 Min.	(20°C/65 % r. F.) ca. 30 Min.	(20°C/65 % r. F.) 60-70 Min.	

BESCHICHTUNGS-AUFBAU	
<p>Untergründe: Hartfaserplatten, Holzverkleidungen, Rückwände sowie Innenflächen von Möbeln und dergleichen.</p> <p>Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.</p>	
<p>Anstrichaufbau: Grundierung: 1 x setta Isoliergrund Spray unverdünnt Isolieranstrich: 2 x setta Isoliergrund Spray unverdünnt</p> <p>Allgemein genügt ein einmaliger Isolierauftrag. Sollte jedoch aufgrund einer Vorprobe ein zweiter Auftrag erforderlich sein, so erfolgt dieser quer zum ersten.</p> <p>Hartfaserplatten sehr dünn streichen oder verdünnt spritzen. Nach Isolieranstrichen nie schleifen. Setta Isoliergrund Spray wird auch als schmutz- und wasserabweisende Imprägnierung von Holzverkleidungen, Hartfaserplatten, Rückwänden sowie Innenflächen von Möbeln und dergleichen verwendet. Ein einmaliger Anstrich genügt. Bei Eisenteilen ist auf besonders gute Trocknung des Isolieranstrichs vor der Weiterarbeit mit wasserhaltigen Anstrichmitteln zu achten, da sonst die Gefahr der Rostbildung besteht.</p>	
<p>Überstreichbarkeit: Mit Dispersionsfarben, Vorlacken oder Vorstreichfarben. Nicht verwenden unter Fußbodenversiegelungen und Zweikomponentenlacken.</p>	
<p>Deklaration der Inhaltsstoffe: Polyvinylacetatharz, Alkohol, Aromate</p>	
<p>Verpackung: 6 x 375 ml            10 ltr. Einwegkanne 6 x 750 ml            12 x 400 ml 6 x 2,5 ltr. 4 x 5 ltr.</p>	
<p>Glanzgrad: glänzend Dichte: ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup></p>	
<p>UN-Nr: 1950 ADR/RID: Klasse 2 WGK: 1 Produktcode: Nicht anwendbar EAK-Nummer: 080111</p>	



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)