



VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH

Verlegeband Standard D860

Beschreibung / description : PP-CAST-Film, doppelseitig mit einem aggressiven synthetischen Kautschukkleber beschichtet.

PP-CAST-Film, double sided coated with an aggressive high tack rubber adhesive.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA Muster / Sample

Träger / carrier : PP-CAST-Film

Trägerdicke / thickness mm : -

Gesamtdicke / total-thickness mm : 0,19

Abdeckung / liner : Silikonpapier / silicone paper

Klebstoffbasis / adhesive-base : Synth. Kautschuk / rubber

Klebkraft / peel adhesion N / 25 mm : 15

Haftvermögen / shear adhesion h / 23° C : > 50

Reisskraft / tensile strength N / 25 mm : 75

Reissdehnung / elongation % : 35

Temperaturbeständigkeit /

Temperature-resistance 1h / °C : -20 bis / to +60

UV-Beständigkeit / UV-resistance : begrenzt / limited

Witterungsbeständigkeit / weather-resistance : begrenzt / limited

Farbe / colour : weiss / white

Kern Ø / core diameter mm : 76

Lagerstabilität / storage life / 18°C/55% RF : 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application : Verlegen und Fixieren von Teppichböden und -teilen.

Fixieren, Halten, Verbinden und selbstklebendes

Ausrüsten verschiedenster Materialien.

Carpet laying tape, fixation of various materials.

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

900